

Fresadora Banco Fixo



PRECISÃO E RIGIDEZ

- ▶ Design avançado, de grande capacidade de carga e grande variedade de peças.
- ▶ O fresamento pode ser executado na vertical ou horizontal com fácil conversão.
- ▶ Fácil operação mesmo em peças de grande porte.
- ▶ Cabeçote com giro angular, permitindo usinagens na horizontal.
- ▶ Avanço automático para os eixos X, Y e Z.

Características Técnicas

MODELO	Und	MBVBM60
Tamanho da mesa	mm	2500x575
Carga máxima na mesa	kg	3000
Rasgos T	mm	22
Curso longitudinal (eixo X)	mm	1800 (71")
Curso transversal (eixo Y)	mm	600 (24")
Curso vertical (eixo Z)	mm	900 (35")
Sede interna to árvore		ISO50
Rotações / Número de velocidades	r/min	40-1200; 12 velocidades
Distância mínima entre nariz do árvore horizontal e a mesa	mm	30 (1.2")
Distância mínima entre nariz do árvore vertical e a mesa	mm	49 (1.9")
Distância entre eixo do árvore e as guias	mm	110 (4.3")
Avanços de trabalho longitudinal e transversais	mm/min	20-2200
Avanços de trabalho vertical	mm/min	12-1320
Avanço rápido eixos X e Y	mm/min	3000
Avanço rápido eixo Z	mm/min	1800
Motor principal	kW	11
Motor do avanço de trabalho	kW	2.9
Dimensões das embalagens	mm	3280x2280x3100; 2580x1990x1230
Dimensões gerais da máquina	mm	4300x3200x3300
Peso líquido	kg	10000

ACESSÓRIOS STANDARD

- ▶ Varão de fixação
- ▶ Mandril porta fresas
- ▶ Haste porta-fresas
- ▶ Luva intermediária
- ▶ Chave de dupla cabeça
- ▶ Chave hexagonal interna
- ▶ Parafusos de fixação

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- ▶ Cabeçote universal
- ▶ Mesa rotativa
- ▶ Leitor digital 3 eixos
- ▶ Morsa